



<b>12,3M<sup>3</sup></b>	<b>Volume intérieur utilisable M<sup>3</sup></b>
<b>7,26M<sup>2</sup></b>	<b>Surface extérieure en M<sup>2</sup></b>
<b>4</b>	<b>Nombre de palettes Europe</b>

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

<b>LONGUEUR</b>	2,99 m
<b>LARGEUR</b>	2,43 m
<b>HAUTEUR</b>	2,59 m

### DIMENSIONS INTÉRIEURES

<b>LONGUEUR</b>	2,38 m
<b>LARGEUR</b>	2,29 m
<b>HAUTEUR</b>	2,27 m

### DIMENSIONS PORTES

<b>LARGEUR</b>	2,29 m
<b>HAUTEUR</b>	2,26 m

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Passage fourche : **950 mm**  
 Ouverture des portes : **270°**  
 Poids : **2 600 kg**  
 Poids de chargement max : **12 400 kg**

Structure : **Corten et acier entièrement soudés**  
 Température : **-40°C / +40°C**  
 Isolation : **Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm**

Fluide frigorigène : **R134A**  
 Puissance nécessaire : **12 KW**  
 Arrivée électrique : **380 V**  
 Prise branchement : **3p + terre 32A**

### OPTIONS INCLUSES

- **PLANCHER PLAT**
- **RIDEAU POLAIRE**
- **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**
- **OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR**
- **SYSTÈME DE FERMETURE À CLÉ PAR L'EXTÉRIEUR**

Les poids et charges autorisées sont données à titre indicatif. Les dimensions, le volume et le poids peuvent être soumises à de légères variations.